



E260 1.0k Ship With

Impresora E260

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	1000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 1255
Desviación Estándar 87
90% Límite Inferior de Confianza 1201

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 31-jul-2008 31-jul-2008

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo
1er. agitado	0
2º agitado	
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Acrobat version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
		Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
CAS0819704ED	320011	22	23	22	47	52	43	1384	Sí
CAS0819704F3	320015	22	23	22	47	52	43	1359	Sí
CAS0819704EC	320009	22	23	22	47	52	43	1253	Sí
CAS0819704FD	320011	22	23	22	47	52	43	1293	Sí
CAAS0819704FB	320015	22	23	22	47	52	43	1114	Sí
CAS0819704F2	320009	22	23	22	47	52	43	1219	Sí
CAS0819704FF	320011	22	23	22	47	52	43	1279	Sí
CAS0819704F7	320015	22	23	22	47	52	43	1229	Sí
CAS0819704F9	320009	22	23	22	47	52	43	1162	Sí

Comentarios y/o excepciones: