



E460 15k Extra High Yield Print Cartridge

Impresora E460

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	15000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 16288
Desviación Estándar 405
90% Límite Inferior de Confianza 16036

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 25-jun-2008 2-jul-2008

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo
1er. agitado	0
2º agitado	
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Acrobat version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
		Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
CAS081652310	320065	21	22	20	48	52	45	17039	Sí
CAS081652311	320032	21	22	20	48	52	45	16530	Sí
CAS0816522BB	320066	21	22	20	48	52	45	15840	Sí
CAS08165230F	320065	22	23	20	47	54	40	16729	Sí
CAS08165230C	320032	22	23	20	47	54	40	15910	Sí
CAS081652312	320066	22	23	20	47	54	40	16030	Sí
CAS08165230F	320065	22	23	21	48	54	45	16100	Sí
CAS0816522B3	320032	22	23	21	48	54	45	16070	Sí
CAS0816522F0	320066	22	23	21	48	54	45	16340	Sí

Comentarios y/o excepciones: