



E460 3.5k Print Cartridge

Impresora E460

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho 3500 páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752

Media 4073
Desviación Estándar 106
90% Límite Inferior de Confianza 4008

Para más información sobre la prueba contacte con:
 Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 6-jun-2008 9-jun-2008

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo
1er. agitado	0
2º agitado	
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Acrobat version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	CAS081331A6A	Pluto	21	22	21	55	60	52	4018	Sí
	CAS081331A5A	Neptune	21	22	21	55	60	52	4069	Sí
	CAS081331A8B	Uranus	21	22	21	55	60	52	4079	Sí
	CAS081331A62	Neptune	22	22	21	54	56	50	4079	Sí
	CAS081331A4B	Pluto	22	22	21	54	56	50	3939	Sí
	CAS081331A88	Uranus	22	22	21	54	56	50	4108	Sí
	CAS081331A3A	Pluto	22	22	21	54	56	50	4090	Sí
	CAS081331A61	Neptune	22	22	21	54	56	50	3969	Sí
	CAS081331A69	Uranus	22	22	21	54	56	50	4310	Sí

Comentarios y/o excepciones: