



E460 7k Ship With

Impresora E460

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	7000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 7232
Desviación Estándar 176
90% Límite Inferior de Confianza 7124

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 16-jun-2008 18-jun-2008

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo
1er. agitado	0
2º agitado	
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Acrobat version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
		Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
CAS081521416	320065	22	23	22	45	52	39	7489	Sí
CAS081521411	320032	22	23	22	45	52	39	7049	Sí
CAS08152141A	320066	22	23	22	45	52	39	7359	Sí
CAS08152141C	320065	22	23	21	45	54	39	7310	Sí
CAS081521415	320032	22	23	21	45	54	39	7229	Sí
CAS08152141D	320066	22	23	21	45	54	39	6930	Sí
CAS081521414	320065	22	23	21	44	52	38	7148	Sí
CAS08152141F	320032	22	23	21	44	52	38	7188	Sí
CAS081521418	320066	22	23	21	44	52	38	7389	Sí

Comentarios y/o excepciones: