



E460 9.0k High Yield Print Cartridge

Impresora E460

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho 9000 páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752

Media 9301
Desviación Estándar 234
90% Límite Inferior de Confianza 9155

Para más información sobre la prueba contacte con:
 Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 10-jun-2008 13-jun-2008

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	Con tóner bajo
1er. agitado	0
2º agitado	
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Tidal Hammermill - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	Long Bow Lexmark G9
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Acrobat version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
		Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
CAS08133305A	320065	22	23	22	50	57	44	9399	Sí
CAS08133304F	320032	22	23	22	50	57	44	9209	Sí
CAS081333051	320066	22	23	22	50	57	44	9209	Sí
CAS08133305F	320065	23	24	22	48	56	43	8829	Sí
CAS081333061	320032	23	24	22	48	56	43	9229	Sí
CAS08133304D	320066	23	24	22	48	56	43	9539	Sí
CAS081333054	320065	22	23	21	52	55	48	9325	Sí
CAS081333062	320032	22	23	21	52	55	48	9308	Sí
CAS081333068	320066	22	23	21	52	55	48	9658	Sí

Comentarios y/o excepciones: