



Documento de prueba del estándar ISO/IEC 19752

E450dn Cartucho de impresión Alto Rendimiento

Impresora: E450dn

despida el número: E450H11A E450H11E E450H11L E450H11P
E450H21A E450H21E E450H21L E450H21P

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	11000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 11409
Desviación Estándar 337
90% Límite Inferior de Confianza 11200

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 20-jun-2006 26-jun-2006

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	1er. agitado 2º agitado
Modo de impresión	Con tóner bajo Con degradación
Número de impresoras probadas	Continua
Papel utilizado	3
Orientación del papel	Hammermill Tidal - 20# - Letter
Versión del controlador	Alimentación por el margen corto
Sistema operativo	E450dn G9
Aplicación de software	Window XP
Versión de la página de prueba	Acrobat version 7.0.0 19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	CAS061531BAD	6203HCF	23	24	22	53	55	46	11762	Sí
	CAS061531BA5	6203HCK	23	24	22	53	55	46	11191	Sí
	CAS061531B96	6203HDT	23	24	22	53	55	46	11468	Sí
	CAS061531B92	6203HCF	23	24	22	55	56	51	11709	Sí
	CAS061531B98	6203HCK	23	24	22	55	56	51	11560	Sí
	CAS061531B9E	6203HDT	23	24	22	55	56	51	11399	Sí
	CAS061531B91	6203HCF	22	23	21	55	57	50	11370	Sí
	CAS061531B9D	6203HCK	22	23	21	55	57	50	11580	Sí
	CAS061531BD3	6203HDT	22	23	21	55	57	50	10640	Sí

Comentarios y/o excepciones: