



X215 Cartucho de impresión

Impresora X215

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	3200	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 3602
Desviación Estándar 64
90% Límite Inferior de Confianza 3562

Para más información sobre la prueba

contacte con:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 24-ene-2006 6-feb-2006

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	1er. agitado 2º agitado
Modo de impresión	Con tóner bajo Con tóner bajo Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen corto
Versión del controlador	X215
Sistema operativo	Windows 2000
Aplicación de software	Acrobat version 6.01
Versión de la página de prueba	Standard_Testpage_(PDF_1.3).pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	KRE1JC97019798AADUBYB01526	8324773	22	23	21	46	50	43	3676	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01527	8324774	22	23	21	46	50	43	3612	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01529	8324775	22	23	21	46	50	43	3657	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01519	8324773	22	23	23	47	47	47	3594	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01513	8324774	22	23	23	47	47	47	3462	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01518	8324775	22	23	23	47	47	47	3595	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01521	8324773	23	23	22	47	48	45	3619	Sí
	KRE1JC9701798AADUBYB01522	8324774	23	23	22	47	48	45	3553	Sí
	KRE1JC97019798AADUBYB01528	8324775	23	23	22	47	48	45	3648	Sí

Comentarios y/o excepciones: