



Documento de prueba del estándar ISO/IEC 19752

X830e/X832e Cartucho de impresión

Impresora: X832e

despida el número: X8302KH

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	30000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 33007
Desviación Estándar 833
90% Límite Inferior de Confianza 32490

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
 740 West New Circle Rd.
 Lexington, Ky. 40550 USA
 Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 8-jun-2005 15-jun-2005

Número de cartuchos en prueba	9
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	9
Procedimiento de agitado	1er. agitado 2º agitado
Con tóner bajo	Con tóner bajo
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	3
Papel utilizado	Boise Cascade X-9 - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen largo
Versión del controlador	W820 Driver Version 7.4.2
Sistema operativo	Windows XP SP2
Aplicación de software	Adobe Acrobat Version 6.0.2
Versión de la página de prueba	IS_19752_Testpage.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	J0-40800-5412K30-CT350006	152970	23	24	23	55	60	53	33290	Sí
	J0-41023-5408K30-CT350006	165579	23	24	23	55	60	53	32840	Sí
	J0-41381-5411K30-CT350006	165601	23	24	23	55	60	53	33640	Sí
	J0-41024-5408K30-CT350006	152970	24	24	23	55	60	52	32560	Sí
	J0-41028-5408K30-CT350006	165579	24	24	23	55	60	52	34180	Sí
	J0-41027-5408K30-CT350006	165601	24	24	23	55	60	52	33000	Sí
	J0-40811-5412K30-CT350006	152970	24	25	23	53	60	47	31320	Sí
	J0-41018-5408K30-CT350006	165579	24	25	23	53	60	47	32570	Sí
	J0-41011-5408K30-CT350006	165601	24	25	23	53	60	47	33660	Sí

Comentarios y/o excepciones: