



X850e/X852e/X854e Cartucho de impresión  
Impresora X850e

Certificación del rendimiento:	<b>Rendimiento medio del cartucho</b>	<b>30000</b>	<b>páginas estándar</b>
	<b>Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752</b>		

**Media** 37398  
**Desviación Estándar** 2293  
**90% Límite Inferior de Confianza** 36209

**Para más información sobre la prueba contacte con:**

Lexmark International Inc.  
740 West New Circle Rd.  
Lexington, Ky. 40550 USA  
Attn: Laser Supplies Product Manager

**Comienzo Fin**

**Fecha de la prueba** 26-sep-2005 4-oct-2005

Número de cartuchos en prueba	12
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	12
Procedimiento de agitado	1er. agitado 0 2º agitado 0
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	4
Papel utilizado	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen largo
Versión del controlador	X850e Beta 14
Sistema operativo	XP Professional 2002 Service Pack 2
Aplicación de software	Adobe Reader Version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	JP-CT200435-568-1001000220	511001	23	24	23	47	55	43	39040	Sí
	JP-CT200435-568-1001000219	511002	23	24	23	47	55	43	38500	Sí
	JP-CT200435-568-1001000212	511003	23	24	23	47	55	43	37900	Sí
	JP-CT200435-568-1001000217	511011	23	24	23	47	55	43	39950	Sí
	JP-CT200435-568-1001000216	511001	23	24	22	43	51	35	41340	Sí
	JP-CT200435-568-1001000218	511002	23	24	22	43	51	35	37640	Sí
	JP-CT200435-568-1001000252	511003	23	24	22	43	51	35	37490	Sí
	JP-CT200435-568-1001000249	511011	23	24	22	43	51	35	38250	Sí
	JP-CT200435-569-1001000287	511001	23	24	23	47	50	44	34940	Sí

**Comentarios y/o excepciones:**