



X850e/X852e/X854e Cartucho de impresión
Impresora X852e

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	30000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 37344
Desviación Estándar 1436
90% Límite Inferior de Confianza 36600

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 5-oct-2005 13-oct-2005

Número de cartuchos en prueba 12
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo 12
Procedimiento de agitado 1er. agitado 0
2º agitado 0
Modo de impresión Continua
Número de impresoras probadas 4
Papel utilizado Boise Cascade - 20# - Letter
Orientación del papel Alimentación por el margen largo
Versión del controlador X852e Beta 14
Sistema operativo XP Professional 2002 Service Pack 2
Aplicación de software Adobe Reader Version 7.0.0
Versión de la página de prueba 19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	JP-CT200435-568-1001000207	511012	23	24	22	47	50	44	34840	Sí
	JP-CT200435-568-1001000250	511013	23	24	22	47	50	44	37440	Sí
	JP-CT200435-568-1001000210	511020	23	24	22	47	50	44	35640	Sí
	JP-CT200435-568-1001000248	511021	23	24	22	47	50	44	36160	Sí
	JP-CT200435-568-1001000244	511012	23	26	22	45	50	41	36030	Sí
	JP-CT200435-568-1001000213	511013	23	26	22	45	50	41	39600	Sí
	JP-CT200435-568-1001000211	511020	23	26	22	45	50	41	37820	Sí
	JP-CT200435-568-1001000245	511021	23	26	22	45	50	41	38010	Sí
	JP-CT200435-568-1001000209	511012	23	24	22	44	48	41	37640	Sí
	JP-CT200435-568-1001000246	511013	23	24	22	44	48	41	37270	Sí
	JP-CT200435-568-1001000247	511020	23	24	22	44	48	41	38980	Sí
	JP-CT200435-568-1001000208	511021	23	24	22	44	48	41	38700	Sí

Comentarios y/o excepciones: