



X850e/X852e/X854e Cartucho de impresión
Impresora X854e

Certificación del rendimiento:	Rendimiento medio del cartucho	30000	páginas estándar
	Rendimiento declarado de acuerdo con el estándar ISO/IEC 19752		

Media 31891
Desviación Estándar 1483
90% Límite Inferior de Confianza 31080

Para más información sobre la prueba contacte con:

Lexmark International Inc.
740 West New Circle Rd.
Lexington, Ky. 40550 USA
Attn: Laser Supplies Product Manager

Comienzo Fin

Fecha de la prueba 12-sep-2005 15-sep-2005

Número de cartuchos en prueba	11
Cantidad de cartuchos utilizados para el cálculo	11
Procedimiento de agitado	1er. agitado 0 2º agitado 0
Modo de impresión	Continua
Número de impresoras probadas	4
Papel utilizado	Boise Cascade - 20# - Letter
Orientación del papel	Alimentación por el margen largo
Versión del controlador	X854e Beta 14
Sistema operativo	XP Professional 2002 Service Pack 2
Aplicación de software	Adobe Reader Version 7.0.0
Versión de la página de prueba	19752_Test_Chart_Ver.200406_.pdf

Fecha de prueba del cartucho	Cartucho	Impresora	Temperatura			Humedad			Rendimiento de cartucho	Cartucho utilizado en el cálculo
			Media °C	Max °C	Min °C	Media	Max	Min		
	JP-OOCT200435-492-1001001212	160462	23	25	22	48	53	45	29810	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001223	160461	23	25	22	48	53	45	31840	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001215	160459	23	25	22	48	53	45	33290	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001218	160458	23	25	22	48	53	45	33490	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001216	160462	23	24	22	48	53	44	30310	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001217	160461	23	24	22	48	53	44	32350	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001213	160459	23	24	22	48	53	44	34580	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001171	160462	23	24	21	49	54	45	31840	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001170	160461	23	24	21	49	54	45	32030	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001169	160459	23	24	21	49	54	45	30550	Sí
	JP-OOCT200435-492-1001001168	160458	23	24	21	49	54	45	30710	Sí

Comentarios y/o excepciones: